



**TOPAIR**   
the pleasure of air control

  
**climacon**

**TOPAIR**  
**LUCHTGORDIJNEN**

---

## INBOUW LUCHTGORDIJN CV-WATER VERWARMD



- Type Cassette EFFECT voor inbouw
- Inbouw in het plafond (slechts 260 mm)
- Geleverd met 20 m afgeschermd kabel voorzien van 2 stekkers
- De regeling is geschikt voor aansluiting van een magneetventiel
- De uitblaaslamel kan ingesteld worden in vijf verticale standen
- Standaard leverbaar in de kleuren RAL9016 (wit) en RAL9006 (alu.grijs)
- De regelaar is standaard voorzien van een zomer- en winterstand

### ▶ EFFECT S aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,2 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)	Wateraansluiting
S 1000PI	6,50	230/1/50	1,66	1.200	44	1.000x260x650	2x 1/2"
S 1200PI	6,50	230/1/50	1,66	1.200	44	1.200x260x650	2x 1/2"
S 1500PI	10,00	230/1/50	2,48	1.800	100	1.500x260x650	2x 1/2"
S 1800PI	10,00	230/1/50	2,48	1.800	100	1.800x260x650	2x 1/2"
S 2000PI	14,10	230/1/50	3,32	2.400	106	2.000x260x650	2x 3/4"
S 2400PI	18,70	230/1/50	4,15	3.000	130	2.400x260x650	2x 3/4"
S 2500PI	18,70	230/1/50	4,15	3.000	130	2.500x260x650	2x 3/4"

### ▶ EFFECT M aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,5 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)	Wateraansluiting
M 1000PI	9,70	230/1/50	2,49	1.800	44	1.000x260x650	2x 3/4"
M 1200PI	9,70	230/1/50	2,49	1.800	44	1.200x260x650	2x 3/4"
M 1500PI	13,80	230/1/50	3,32	2.700	100	1.500x260x650	2x 3/4"
M 1800PI	13,80	230/1/50	3,32	2.700	100	1.800x260x650	2x 3/4"
M 2000PI	20,80	230/1/50	4,15	3.600	108	2.000x260x650	2x 3/4"
M 2400PI	24,10	230/1/50	4,98	4.400	130	2.400x260x650	2x 3/4"
M 2500PI	24,10	230/1/50	4,98	4.400	130	2.500x260x650	2x 3/4"

### ▶ EFFECT G aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,8-3,0 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)	Wateraansluiting
G 1000PI	10,80	230/1/50	3,50	2.700	44	1.000x260x650	2x 3/4"
G 1200PI	10,80	230/1/50	3,50	2.700	44	1.200x260x650	2x 3/4"
G 1500PI	18,10	230/1/50	4,76	3.600	100	1.500x260x650	2x 3/4"
G 1800PI	18,10	230/1/50	4,76	3.600	100	1.800x260x650	2x 3/4"
G 2000PI	26,10	230/1/50	7,14	5.400	110	2.000x260x650	2x 3/4"
G 2400PI	32,60	230/1/50	8,33	6.300	130	2.400x260x650	2x 1"
G 2500PI	32,60	230/1/50	8,33	6.300	130	2.500x260x650	2x 1"





## **Climacon nv**

Kruinstraat 4  
Industriepark E17 1034  
9160 Lokeren  
T +32 9 337 87 77  
F +32 9 337 88 70  
info@climacon.be

[www.climacon.be](http://www.climacon.be)

